



AGROLIS BOX

Ympärivuotinen öljy jota voidaan käyttää voimansiirrossa ja hydraulisessa ohjauksessa. Suositellaan erityisesti käytettäväksi rakennus- ja maatalouskoneissa sekä kaikissa hydraulisissa ohjausjärjestelmissä jotka toimivat kovissa olosuhteissa. Tätä käytetään myös ajoneuvojen ja koneiden tukimekanismien voitelussa. Öljy on suunniteltu vaihteistoille, hydromekaanisille vaihteistoille ja hydrokineettisten järjestelmien mekanismeille jossa öljyltä vaaditaan hyvin pientä riippuvuutta lämpötilan ja viskositeetin välillä.

Pakkauskoot:

5L, 20L, 180KG/205L, 1T

Ominaisuudet:

Hyvin pieni riippuvuus matalan lämpötilan ja viskositeetin välillä. (parannetut viskositeettiominaisuudet).

Hyvät vaahtoamattomuusominaisuudet.

Hyvä reagoimattomuus ilman kanssa.

Varmistaa voitelujärjestelmän puhtauden.

Suojaa käytöltä ja kulumiselta sekä pidentää voitelujärjestelmän käyttöikää.

Tuotearvot:

API laatuluokka	GL-4
SAE viskositeetti luokka	80W
Tiheys, 15°C	0,8779
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	27
Viskositeetti-indeksi, min	145
Jähmettymispiste, max (°C)	-36
Leimahduspiste, min (°C)	235