



AGROLIS U

Universaali hydraulikkavaihteistoöljy, johon on lisätty tiettyjä valikoituja ja testattuja lisäaineita, jotka toimivat antioksidanteina sekä korroosion- ja vaahdon estäjinä, joiden tehtävänä on estää märkien jarrujen kuluminen. Öljy on suunniteltu käytettäväksi voimansiirrossa, hydraulisissa järjestelmissä, voimansiirron voitelussa sekä märissä jarruissa. Öljy soveltuu myös hyvin traktorien ja muiden maatalouskoneiden hydraulijärjestelmien öljynä kuten esimerkiksi Massey-Fergusen sekä Perkins traktoreissa.

API GL-4 • ISO VG 100 • DIN HLP

Pakkauskoot:

5L, 20L, 180KG/202L, 1T

Ominaisuudet:

Antaa optimaalisen suojan voidelluilla pinoilla.

Erittäin hyvät vaahtoamattomuusominaisuudet

Hyvä reagoimattomuus ilman kanssa.

Varmistaa voitelujärjestelmän puhtauden.

Suojaa käytöltä ja kulumiselta sekä pidentää voitelujärjestelmän käyttöikää.

Tuotearvot:

API laatuluokka	GL-4
SAE viskositeetti luokka	VG 100
Tiheys, 15°C	0.89
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	10,0-11,5
Viskositeetti-indeksi, min	>95
Jähmettymispiste, max (°C)	<-24
Leimahduspiste, min (°C)	>230
Perusaineen numero	9,9