



LOTOS CITY 15W/40

On ympärivuotinen mineraaliöljy moottoreille joka on suunniteltu kovassa käytössä oleville auton moottoreille jotka toimivat huonoissa olosuhteissa, erityisenä painopisteenä kaupunkiajo. Siinä on erinomaiset antioksidantti-, korroosionesto-, puhdistus-, viskositeetti-,voitelu-, dispersio ja lämpötilaominaisuudet. Tätä öljyä voidaan käyttää ajoneuvoissa joissa on katalysaattori.

Pakkauskoot:

1L, 5L, 26KG/30L, 50KG/57L, 180KG/204L

Käyttökohteet:

Henkilöautot sekä pienet kuljetusajoneuvot joissa bensiini- tai dieselmoottori.
Nestekaasua käyttäville moottoreille.
Hiukan ahdetuille diesel moottoreille.

Edut:

Erinomaiset voiteluominaisuudet.
Kehittynyt toimintakyky.
Optimaalinen moottorin suojaus.

Tuotearvot:

API laatuluokka	SL/CD
SAE viskositeetti luokka	5W/40
Tiheys, 15°C	0.881
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	13,8
Viskositeetti-indeksi, min	135
Jähmettymispiste, max (°C)	-30
Leimahduspiste, min (°C)	240
Perusaineen numero	9,4