



Lotos Diesel Fleet 10W-40

Puolisyntheettinen SHPD-luokan moottoriöljy nykyaikaisien eurooppalaisten ja amerikkalaisten vetoautojen diesel- sekä turbodieselmoottoreille. Sopii hyvin Scania ja Volvo Euro-2 ja Euro-3 dieselmoottoreille sekä mahdollistaa jopa 60 000 km öljynvaihtovälin. Yleisöljynä sitä voidaan käyttää myös henkilö- ja pakettiautojen dieselmoottoreissa ja jopa bensiinimoottoreissa. Ideaalinen öljy koneparkkeihin, jotka koostuvat eri käyttötarkoituksiin ja erilaisista moottoreista koostuvista ajoneuvoista.

ACEA E7/E5/E3/B3/B4/A3

Pakkauskoot:

17KG/20L, 180KG/205L

Hyväksynnät:

MB:228.3/229.1

MAN M 3275

Volvo VDS-3

Scania LDF

Tuotearvot:

API laatuluokka	CI-4/CH-4/CF/SL
SAE viskositeetti luokka	10W/40
Tiheys, 15°C	0.8778
Kinemaattinen viskositeetti 40°C	95,8
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	14,2
Viskositeetti-indeksi, min	152
Jähmettymispiste, max (°C)	-42
Leimahduspiste, min (°C)	224
Perusaineen numero	10,3