



## **Lotus ATF Super IIIG**

Täyssynteettinen ATF-öljy automaattivaihteiston omaaville autoille, liikkuvan kaluston ja teollisuusmekanismien raskaiden kuormien alla työskentelevien sekä muuttuvissa olosuhteissa käytettävien hydraulikka voimansiirtolaitteille. Käytetään uusimmissa huoltovapaissa automaattivaihteistoissa. Takaa paremman suojan ja pidemmän huoltovälin verrattuna muihin ATF-öljyihin. Korvaa GM Dexron IID:n ja Dexron IIIG:n.

### **Pakkauskoot:**

1L, 5L, 20L, 180KG/209L, 1T

### **Hyväksynät:**

ZF 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C  
VOITH H55.6336.3X

### **Täyttää vaatimukset:**

DEXRON IIIG, IIE, IID  
MERCON, MERCON V  
Mercedes-Benz 236.8  
VOITH G1363  
Allidon C-4  
CAT TO-2

### **Tuotearvot:**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Tiheys, 15°C                      | 0,8612 |
| Kinemaattinen viskositeetti 100°C | 7,5    |
| Viskositeetti-indeksi, min        | 188    |
| Jähmettymispiste, max (°C)        | -47    |
| Leimahduspiste, min (°C)          | 218    |