



LOTOS MINERAL with Thermal Control Formula 15W/40

Tämä korkeinta laatua oleva mineraaliöljy joka on suunniteltu käytettäväksi kehittyneimmän teknologian kanssa. Siinä on erinomaiset antioksidantti-, korroosionesto-, puhdistus-, viskositeetti-, dispersio ja lämpötilaominaisuudet. Näiden tuloksena voidaan taata oikeanlainen voitelu ja moottorin suojaus. Tämä on suunniteltu julkisten ja ammattiautojen bensiini ja dieselmoottoreille. Tätä öljyä voidaan käyttää ajoneuvoissa joissa kaksoispolttoainejärjestelmä (Nestekaasu – bensiini).

SAE 15W/40 • API SL/CF • ACEA A3-02/B3-98 • ACEA A3/B3-04

Pakkauskoot:

1L, 5L, 50KG/56L, 180KG/204L

Käyttökohteet:

Henkilöautot sekä pienet kuljetusajoneuvot joissa bensiini- tai dieselmoottori.

Nestekaasua käyttäville moottoreille.

Myös moottoreille joissa on ahdin.

Myös moottoreille joissa on katalysaattori

Edut:

Varmistaa moottorin tehokkuuden kaikissa olosuhteissa.

Vähentää ikääntymistä ja oksidaation muodostusta.

Varmistaa helpomman moottorin käynnistyksen matalissa lämpötiloissa.

Pitää moottorin erittäin puhtaana estäen sedimentin ja noen muodostumista.

Vähentää moottorin kulumista

Vähentää tarvetta lisätä öljyä huoltojen välissä.

Täyttää vaatimukset koskien haitallisia pakokaasujen ainesosia, varmistaen katalysaattorin toiminnan moottorin pakokaasujärjestelmässä.

Hyväksynät:

MB 229.1

VW 505.00

Tuotearvot:

API laatuluokka	SL/CF
SAE viskositeetti luokka	15W/40
Tiheys, 15°C	0.8827
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	14,5
Viskositeetti-indeksi, min	133
Jähmettymispiste, max (°C)	-36
Leimahduspiste, min (°C)	238
Perusaineen numero	7,07