



PARUS 80W/90

Tämä kloorivapaa öljy on tarkoitettu henkilöautojen, rekkojen, linja-autojen sekä muiden kulkuneuvojen hypoidihammaspyöriin. GL-4 öljy on suunniteltu hypoidihammaspyöriin jotka toimivat keskiraskaissa olosuhteissa. Tämä öljy antaa tehokkaan suojan voimansiirtojärjestelmiin joissa on vaadittu API GL-4 SAE 80W/90 luokan öljyä sekä teollisuuden voimansiirtojärjestelmiin joissa on vaadittu käytettäväksi viskositeettiluokan VG 150 ja L-CKC/CKD; DIN-CLP luokan öljyä.

Pakkauskoot:
11,5l, 26kg, 180kg, 1 ton

Edut:

Varmistaa vaihteiston täydellisen puhtauden.

Varmistaa hyvän käynnistyksen matalissa lämpötiloissa.

Vähentää vaihteiston komponenttien kulumista.

Suunniteltu käytettäväksi moottoriajoneuvojen sekä muiden koneiden voimansiirrossa.

Tuotearvot:

API laatuluokka	GL-4
Tiheys, 15°C	0,8881
SAE viskositeetti luokka	80W/90
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	14,5-15,5
Viskositeetti-indeksi, min	105
Jähmettymispiste, max (°C)	-33
Leimahduspiste, min (°C)	225