



## LOTOS SEMISYNTETIC with Thermal Control Formula 10W/40

Tämä on jokaiseen vuodenaikaan sopiva osasynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu sekä yksityisten että julkisten ajoneuvojen bensiini ja diesel moottoreille. Sopii myös ajoneuvoihin joissa ahdin. Tätä voidaan käyttää autoissa joissa on katalysaattori tai sellaisissa jotka käyttävät polttoaineena nestekaasua.

**SAE 10W/40 • API SL/CF • ACEA A3-02/B4-02 • ACEA A3/B3-04**

Pakkauskoot:

1L, 4L, 50KG/57L, 180KG/205L

Edut:

Varmistaa helpomman moottorin käynnistyksen matalissa lämpötiloissa.

Pitää moottorin erittäin puhtaana estäen sedimentin ja noen muodostumista.

Kasvattaa moottorin elinikää vähentämällä komponenttien kulumista.

Vähentää tarvetta lisätä öljyä huoltojen välissä.

On yhteensopiva yleisimpien moottorien tiivisteiden kanssa.

Täyttää vaatimukset koskien haitallisia pakokaasujen ainesosia, varmistaen katalysaattorin toiminnan moottorin pakokaasujärjestelmässä.

Hyväksynät:

MB -Approval 229.1

VW 505.00

Tuotearvot:

API laatuluokka	SL/CF
SAE viskositeetti luokka	10W/40
Tiheys, 15°C	0.8780
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	14,8
Viskositeetti-indeksi, min	153
Jähmettymispiste, max (°C)	-39
Leimahduspiste, min (°C)	233
Perusaineen numero	7,85