



LOTOS TITANIS LS 80W/90

Tämä kloorivapaa öljy on tarkoitettu henkilöautojen sekä muiden kulkuneuvojen hypoidihammaspyöriin, jotka toimivat ääriolosuhteissa. Öljyssä olevat kitkan pienentäjät vähentävät öljykalvon epäjatkuvuutta voidelluilla pinnoilla, etenkin suurilla öljyn virtaamilla kun kyseessä on vaihtokuormitus ja suunnanmuutokset. Esimerkki-ilmiönä öljyn käyttäytyminen voimansiirroissa, joissa on tasauspyörästö.

Pakkauskoot:

4L, 50KG/56L, 180KG/201L, 1T

Edut:

Varmistaa vaihteiston täydellisen puhtauden.

Varmistaa hyvän käynnistyksen matalissa lämpötiloissa.

Estää sedimentin sekä nokijäämien muodostuksen.

Vähentää vaihteiston komponenttien kulumista.

Vähentää öljykalvon epäjatkuvuutta voidelluilla pinnoilla, vaihtelevilla kuormilla ja öljyn virtaamien suunnan muutoksissa.

Pienentää vaihteiston melua.

Toimii hyvin laitteissa joissa vaihteiston liike ja öljyn virtaama aiheuttavat öljyn liukumisilmiön.

Hyväksynnät:

ZF TE-ML 05C, 12C

Tuotearvot:

API laatuluokka	GL-4/GL-5
Tiheys, 15°C	0,8948
SAE viskositeetti luokka	80W/90
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	13,8
Viskositeetti-indeksi, min	110
Jähmettymispiste, max (°C)	-33
Leimahduspiste, min (°C)	216