

MIXOL S

Tämä korkealuokkainen öljy on suunniteltu ilma- sekä vesijäähdytteisille kaksitahtimoottoreille kuten muun muassa mopoille. Tätä voidaan käyttää myös tavallisissa kotitalouskoneissa ja ulkona erittäin alhaisissakin lämpötiloissa (voidaan käyttää myös sahojen terien voitelussa). On suositeltavaa tehdä 2% seos sekoitettuna bensiiniin, ellei moottorin valmistaja toisin suosittele. Öljy sekoittuu hyvin bensiiniin.

Pakkauskoot:

1L, 5L, 30L, 180KG/205L, 1T

Ominaisuudet:

Hyvin vähän pakokaasun savutusta.

Pienet pakokaasujen päästöt sekä tehokas moottorin toiminta.

Pienentää kustannuksia – Muodostaa vähemmän epäpuhtauksia, turvallisempi työskennellä (pidemmät työskentelyajat, vähemmän työkatkoja, pienemmät huoltokustannukset).

Voidaan käyttää kaikissa olosuhteissa.

Vähentää moottorin kulumista.

Vähän savua, matalat tuhka – öljy ominaisuudet parantavat kestoikää.

Moottoreiden elementtien, jotka on voideltu tällaisella seoksella, puhtaus on hyvä.

Estää kuonan ja noen muodostuksen.

Kuormittaa ympäristöä minimaalisesti.

Tuhkasulfaattien pitoisuus 0,17%

Tuotearvot:

API laatuluokka	TB/TA
Tiheys, 15°C	0.8796
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	25
Jähmettymispiste, max (°C)	-36
Leimahduspiste, min (°C)	>75
Tuhkasulfaattien pitoisuus %	0,17