



REMIZ TU

Voiteluöljy höyry- ja vesiturbiineille, sekä hydraulisille järjestelmille ja näihin järjestelmiin liittyviin säätimiin. Toimii laajalla lämpötila-alueella. Öljy on tehty korkealaatuisista öljyistä joihin on lisätty tarkoin valikoituja lisäaineita jotka antavat erinomaisen suojan korroosiota, hapettumista, kulumista, vaahtoamista ja emulsion hajoamista vastaan.

ISO L-TSA, ISO L-TH, ISO L-HL

Pakkauskoot:

50KG/57L, 180KG/206L, 1T

Ominaisuudet :

Täyttää viimeisimpien kaasu- ja höyryturbiinien rakenteiden vaatimukset.

Antaa korkean suojan hapettumista vastaan ja on termisesti vakaa.

Kasvattaa laitteiston käyttöikää.

Suojaa laitteiston komponentteja.

Antaa erinomaisen suojan emulsiolle.

Hyväksynät:

Siemens TLV 901304

SKODA

ALSTOM HTGD 90117

Totearvot:

32

Tiheys, 15°C 0,8740

Kinemaattinen viskositeetti 40°C 32

Viskositeetti-indeksi, min 97

Jähmettymispiste, max (°C) -18

Leimahduspiste, min (°C) 225

46

Kinemaattinen viskositeetti 40°C 45

Viskositeetti-indeksi, min 97

Jähmettymispiste, max (°C) -15

Leimahduspiste, min (°C) 235

68

Kinemaattinen viskositeetti 40°C 64

Viskositeetti-indeksi, min 95

Jähmettymispiste, max (°C) -15

Leimahduspiste, min (°C) 250