



LOTOS SYNTHETIC with Thermal Control Formula 5W/40

Tämä synteettinen öljy erinomaisilla ominaisuuksillaan on suunniteltu erittäin edistyneille, yksityisessä ja ammatillisessa käytössä oleville bensiini- sekä diesel moottoreille. Sopii myös ajoneuvoihin joissa on ahdin. Tämän öljyn sisältämät valikoidut lisäaineet toimivat antioksidenteina ja korroosionestoaineina, joiden ominaisuuksiin kuuluu myös moottorin puhtauden ja dispersion edistäminen, kuten myös hyvät voitelu-, viskositeetti- ja lämpötilaominaisuudet. Tätä öljyä voi käyttää moottoriajoneuvoissa joissa on katalysaattori ja kaksoispolttoainejärjestelmä.

SAE 5W/40 • API SL/SJ/CF/CD • ACEA A3-98/B3-98/B4-98 • ACEA A3/B4-04

Pakkauskoot:

1L, 4L, 50KG/58L, 180KG/210L

Edut:

Varmistaa helpomman moottorin käynnistyksen matalissa lämpötiloissa.

Pitää moottorin erittäin puhtaana estäen sedimentin ja karstan muodostumista.

Kasvattaa moottorin elinikää vähentämällä komponenttien kulumista.

Vähentää tarvetta lisätä öljyä huoltojen välissä.

Hyväksynyt:

Mercedes-Benz - Approval 229.3

Volkswagen 502.00

Volkswagen 505.00

PORSCHE

Täyttää vaatimukset:

GM-LL-B-025

Tuotearvot:

API laatuluokka	SL/SJ/CF/CD
SAE viskositeetti luokka	5W/40
Tiheys, 15°C	0.8569
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	14,5
Viskositeetti-indeksi, min	178
Jähmettymispiste, max (°C)	-42
Leimahduspiste, min (°C)	236
Perusaineen numero	10,2