



SYNTHETIC GEAR OIL GL-5 75W/140

Kloorivapaa synteettinen vaihteistoöljy GL-575W/140 on valmistettu synteettisistä öljyistä joihin on lisätty valikoituja lisäaineita. Tämä on suunniteltu käytettäväksi hypoidihammaspyöriin henkilöautoissa, rekoissa, linja-autoissa sekä muissa ajoneuvoissa jotka toimivat ääriolosuhteissa eli korkeissa lämpötiloissa suurien kuormien alaisuudessa.

Pakkauskoot:

1L, 5L, 30L, 180KG/203L, 1T

Edut:

Varmistaa vaihteiston täydellisen puhtauden.

Varmistaa hyvän käynnistyksen matalissa lämpötiloissa.

Vähentää vaihteiston komponenttien kulumista.

Suunniteltu käytettäväksi moottoriajoneuvojen sekä muiden koneiden voimansiirrossa.

Tuotearvot:

API laatuluokka	GL-4/GL-5
Tiheys, 15°C	0,8680
SAE viskositeetti luokka	75W/140
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	25,8
Viskositeetti-indeksi, min	124
Jähmettymispiste, max (°C)	-45
Leimahduspiste, min (°C)	224