



TURDUS POWERTEC SYNTHETIC 5W/30

Tämä korkeinta laatua oleva UHPDO tyyppinen (Ultra High Performance Diesel) synteettinen öljy joka on tehty erittäin korkealaatuisten öljyjen pohjalta ja joka sisältää tarkoin valikoituja lisäaineita jotka täyttävät tarkat ympäristönsuojeluvaatimukset. Se on suunniteltu rekkojen ja linja-autojen dieselmoottoreille jotka toimivat ääriolosuhteissa. Turdus Powertec vähentää öljystä syntyviä päästöjä ja partikkeleita minimiin, jonka takia se on ideaali öljy katalysaattoreille parantaen tämän pakokaasun puhdistuksen tehokkuutta.

Pakkauskoot:

5L, 20L, 180KG/209L, 1T

Edut:

Takaa vaikutuksen polttoainetaloudellisuuteen.

Antaa pitkäaikaisimman ennakoidun öljynvaihtovälin (moottorien valmistajilta).

Suojaa moottoria tehokkaasti kulumiselta sekä karstan muodostukselta.

Suojaa moottoria noelta ja karstalta.

Täyttää vaatimukset koskien haitallisia pakokaasujen ainesosia, varmistaen katalysaattorin toiminnan moottorin pakokaasujärjestelmässä.

Hyväksynät:

MB - Approval 228.5

MAN M 3277

VOLVO VDS-3

Renault RXD

DAF HP1/HP2

SCANIA LDF

MTU TYP 3

CES 20076, 2007

Tuotearvot:

API laatuluokka	CF
SAE viskositeetti luokka	5W/30
Tiheys, 15°C	0.8609
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	11,9
Viskositeetti-indeksi, min	159
Jähmettymispiste, max (°C)	-42
Leimahduspiste, min (°C)	232