



## TURDUS SHPD 15W/40

On ympärivuotinen SHPD (Super High Performance Diesel) tyyppinen moottoriöljy joka antaa optimaalisen voitelun suurikierroksisille nelitahti diesel moottoreille, kuten vetoautoille, rekoille, linja-autoille, kaupunkimaastureille sekä erikoisajoneuvoille.

**API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL ACEA E5-02/E3-96/E2-96**

### Pakkauskoot:

5L, 20L, 50KG/56L, 180KG/202L, 1T

### Edut:

Vähentää moottorin apulaitteiden kulumista.

Pitää moottorin erittäin puhtaana estäen sedimentin ja noen muodostumista.

Estää männänrenkaiden jumiutumista

Varmistaa hyvän moottorin käynnistyksen matalissa lämpötiloissa.

Vähentää tarvetta lisätä öljyä huoltojen välissä.

Täyttää vaatimukset koskien haitallisia pakokaasujen ainesosia, varmistaen katalysaattorin toiminnan moottorin pakokaasujärjestelmässä.

### Hyväksynät:

MB- Approval 228.3

VOLVO VDS-2

MAN M 3275

CES 20076, 20077

### Tuotearvot:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| API laatuluokka                   | CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL |
| SAE viskositeetti luokka          | 15W/40               |
| Tiheys, 15°C                      | 0.89                 |
| Kinemaattinen viskositeetti 100°C | 14,3                 |
| Viskositeetti-indeksi, min        | 133                  |
| Jähmettymispiste, max (°C)        | -30                  |
| Leimahduspiste, min (°C)          | 228                  |
| Perusaineen numero                | 11,0                 |