



TURDUS SEMISYNTHETIC 10W/40

Tämä korkeinta laatua oleva UHPDO tyyppinen (Ultra High Performance Diesel) puolisynteettinen öljy joka on tehty erittäin korkealaatuisten öljyjen pohjalta ja joka sisältää tarkoin valikoituja lisäaineita jotka täyttävät tarkat ympäristönsuojeluvaatimukset. Se on suunniteltu rekkojen, työkonien erikoisajoneuvojen ja linja-autojen dieselmootoreille jotka toimivat ääriolosuhteissa. Turdus Powertec on erityisesti soveltuva käytettäväksi viimeisimmän moottoriteknologian kanssa, jossa on katalysaattori, parantaen tämän pakokaasun puhdistuksen pitkäaikaista tehokkuutta.

ACEA E7-04/ E5-02/E4-99 CH-4/CG-4/CF-4

Pakkauskoot:

5L, 20L, 180KG/206L

Edut:

Antaa pitkäaikaisimman ennakoidun öljynvaihtovälin (moottorien valmistajilta).

Suojaa moottoria tehokkaasti kulumiselta sekä karstan muodostukselta.

Suojaa moottoria noelta ja karstalta.

Täyttää vaatimukset koskien haitallisia pakokaasujen ainesosia, varmistaen katalysaattorin toiminnan moottorin pakokaasujärjestelmässä.

Hyväksynät:

TATRA TDS 30/12

MB - Approval 228,5

MB - Approval 229.1

VOLVO VDS-2

MAN M 3277, 3277 CRT

MTU TYP 3

Deutz DQC III – 05

Täyttää vaatimukset:

Renault RVI RXD

Tuotearvot:

API laatuluokka	CH-4/CG-4/CF-4
SAE viskositeetti luokka	10W/40
Tiheys, 15°C	0.8724
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	14,1
Viskositeetti-indeksi, min	136
Jähmettymispiste, max (°C)	-36
Leimahduspiste, min (°C)	238