

Tyталit AV -395

Monikäyttöinen litiumpohjainen ilmailukäyttöön tarkoitettu rasva joka sisältää seosainekoostumuksen joka antaa suojan hapettumista ja korroosiota vastaan ja täyttää vaadittavat voiteluominaisuudet sekä hyvin pysyvän voitelukalvon. Se on suunniteltu erityisesti; erilaisille kitkapareille, myös sellaisille jotka toimivat suuren kuorman alla, nopeasti pyöriville laakereille, tarkkuuslaitteille, huoltovapaille suojatussa tilassa oleville kitkapareille jotka toimivat lämpötiloissa aina 120°C asti, tuulettimien laakereille, liukulaakereille, homokineettisille liitoksille, kierteisille käytöille jotka toimivat äärimmäisissä lämpötiloissa ja hammasrattaille.

ISO 6743-9 L-XEFCB2 • DIN 51502/51825 KHCP2R-55

Pakkauskoot:

AV 395: 0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg

AV 395-1: 0,85kg

AV 395-00: 0,85kg

Ominaisuudet:

Vähentää kulumista ja kitkaa.

Suojaa korroosiolta.

Laaja käyttölämpötila-alue -54°C ... 177°C

Vedenkestävää.

Tuotearvot:

NLGI - luokka	2
Paksunnin	Litium
Läpäisy	285
Persusöljyn viskositeetti 40°C mm ² /s	>100
Persusöljyn viskositeetti 100°C mm ² /s	11,3
Tippumispiste °C	>230