



LOTOS TRAFFIC DIESEL 505.01 with Thermal Control Formula 5W/40

Tämä on uuden sukupolven synteettinen öljy joka sisältää monikäyttöisiä lisäaineita. Öljy on suunniteltu erityisesti niille julkisille kulkuneuvoille joissa on Volkswagenin valmistama dieselmoottori joissa on ruiskutusyksiköt, jotka vaativat standardin VW 505.01 standardin täyttäviä öljyjä. Tätä öljyä voi käyttää myös julkisissa kulkuneuvoissa jotka ovat varustettuna diesel- tai bensiini moottorilla, joissa käytetään perinteistä synteettistä öljyä. Tätä voi käyttää sellaisissa autoissa joissa on dieselmoottorissa sekä katalysaattori ja hiukkassuodattimet, jos valmistaja on suositellut käytettäväksi ACEA C3 luokan öljyä.

SAE 5W/40 • API SM/CF • ACEA A3/B4-04, C3-04

Pakkauskoost:

1L, 4L, 50KG/59L, 180KG/211L

Edut:

Takaa moottorin optimaaliset toimintaolosuhteet.

Kestää erittäin korkeita lämpötiloja hyvien perusöljyjen ansiosta.

Vähentää moottorin apulaitteistojen kulumista ja estää sedimentin muodostumista moottorin rasitetuimmille alueille.

Pitää moottorin erittäin puhtaana

Varmistaa nopean ja helpon moottorin käynnistyksen ääriämpötiloissa.

Hyvät puhdistusominaisuudet estävät sedimentin ja karstan muodostumisen.

Takaa katalysaattorin hyvän toiminnan.

Vähentää öljyn kulutusta.

Hyväksynät:

VW 502.00

VW 505.00

VW 505.01

Täyttää vaatimukset:

MB 229.31

BMW Longlife-04

Tuotearvot:

API laatuluokka	SM/CF
SAE viskositeetti luokka	5W/40
Tiheys, 15°C	0.8536
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	13,7
Viskositeetti-indeksi, min	167
Jähmettymispiste, max (°C)	-42
Leimahduspiste, min (°C)	240
Perusaineen numero	8,24