



Agrol Oil For Saw -teräketjuöljy

Korkealaatuinen ympärivuotinen öljy, joka on tarkoitettu moottorisahojen teräketjujen voiteluun ja metsäteollisuuden mekaanisille sahoille. Voidaan käyttää myös puiden pois kuljettamiseen tarkoitettujen laitteiden voiteluun.

ISO VG 80 • ISO L-AB • DIN CL

Pakkauskoot:

1L, 5L, 180KG/201L, 1T

Edut:

Suojaa voideltuja alueita kulumiselta sekä korroosiolta.

Ominaisuutena on erittäin suuri tarttuvuus voideltaviin pintoihin.

Varmistaa osaltaan oikeat lämpötilaominaisuudet.

Edistykselliset voiteluominaisuudet. – Myös matalissa lämpötiloissa.

Varmistaa osaltaan voitelujärjestelmän puhtauden.

Antaa suojaa kulumiselta ja pidentää voitelujärjestelmän osien käyttöikää

Tuotearvot:

| | |
|--|--------|
| Tiheys, 15°C | 0.8953 |
| Kinemaattinen viskositeetti 40°C asteessa (mm ² /s) | 82 |
| Viskositeetti-indeksi, min | 97 |
| Jähmettymispiste, max (°C) | -36 |
| Leimahduspiste, min (°C) | 232 |