



SEMISYNTHETIC GEAR OIL GL-4/GL-5 75W/90

Tämä kloorivapaa semisynteettinen vaihteistoöljy on tarkoitettu henkilöautojen, rekkojen, linja-autojen sekä muiden kulkuneuvojen hypoidihammaspyöriin. GL-4 öljy on suunniteltu hypoidihammaspyöriin jotka toimivat erittäin raskaissa olosuhteissa, kuten korkea nopeus ja pieni momentti sekä pieni nopeus ja suuri momentti. GL-5 öljy on suunniteltu hypoidihammaspyöriin jotka toimivat erittäin raskaissa olosuhteissa, kuten suuri nopeus ja vaihtelevat kuormat, suuri nopeus ja pieni momentti sekä pieni nopeus ja suuri momentti.

Pakkauskoot:

1L, 5L, 30L, 180KG/202L, 1T

Edut:

Varmistaa vaihteiston täydellisen puhtauden.

Varmistaa hyvän käynnistyksen matalissa lämpötiloissa.

Vähentää vaihteiston komponenttien kulumista.

Tuotearvot:

API laatuluokka	GL-4
Tiheys, 15°C	0,8882
SAE viskositeetti luokka	75W/90
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	14,4
Viskositeetti-indeksi, min	135
Jähmettymispiste, max (°C)	-45
Leimahduspiste, min (°C)	236

API laatuluokka	GL-5
Tiheys, 15°C	0,8882
SAE viskositeetti luokka	75W/90
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	16
Viskositeetti-indeksi, min	124
Jähmettymispiste, max (°C)	-45
Leimahduspiste, min (°C)	224