



## TITANIS SUPER

Tämä kloorivapaa öljy on tarkoitettu henkilöautojen sekä muiden kulkuneuvojen hypoidihammaspyöriin, kuten henkilöautoissa ja muissa ajoneuvoissa jotka toimivat ääriolosuhteissa suurien nopeuksien ja vaihtelevien kuormien vaikutuksen alaisina. Tämä öljy toimii tehokkaasti voimansiirroissa joissa vaaditaan API GL-5 SAE 80W/90 luokan öljyä, ja vaihteistoissa joissa vaaditaan API GL-4 SAE 80W/90 luokan öljyä.

### Pakkauskoot:

4L, 50KG/55L, 180KG/198L, 1T

### Edut:

Varmistaa vaihteiston täydellisen puhtauden.  
Varmistaa hyvän käynnistyksen matalissa lämpötiloissa.  
Estää sedimentin sekä nokijäämien muodostuksen.  
Vähentää vaihteiston komponenttien kulumista.

### Hyväksynät:

MAN 3343 M  
ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B

### Täyttää vaatimukset:

ZF TE-ML 01, 07A, 08, 16C  
Scania STO 1:0; Mack GO-J  
Arvin Meritor; DAF  
Renault; IVECO

### Tuotearvot:

API laatuluokka	GL-4/GL-5
Tiheys, 15°C	0,9102
SAE viskositeetti luokka	80W/90
Kinemaattinen viskositeetti 100oC	13,8
Viskositeetti-indeksi, min	110
Jähmettymispiste, max (oC)	-33
Leimahduspiste, min (oC)	216